



INFORME N° 384.950

El presente estudio acústico para determinar el *Índice de Reducción Acústica Aparente Ponderado* de un tabique, fue solicitado a la Unidad de Acústica de la Sección Edificación y Habitabilidad del IDIEM, de la Universidad de Chile, por el Señor Víctor González, en representación de Cintac S.A, Camino a Melipilla 8290, Teléfono 484 9200, Fax 557 5498, Comuna de Maipú, Santiago.

1.- REFERENCIAS NORMATIVAS

1.1 Norma NCh2785.Of2003 "Acústica – Medición de aislación acústica en construcciones y elementos de construcción – Mediciones en terreno de la aislación acústica aérea entre recintos".

1.2 International Standard ISO 717 – 1 "Acoustics – Rating of sound insulation in buildings and of building elements: Airborne sound insulation".

2.- CARACTERÍSTICAS DEL MURO Y METODOLOGÍA DE ENSAYO

Se construyó un tabique divisorio de 3,3 m de largo por 2,4 m de altura, entre dos salas adyacentes. El volumen de cada sala es de 40 m³. Una se empleó como sala emisora y la otra como sala receptora. El tabique se denomina comercialmente Metalcon Tabique AislaCustic.

El tabique esta formado por una estructura metálica. Consta de pies derechos del tipo "Montante Acústico Normal" de CINTAC S.A., hechos en acero galvanizado. Estos pies derechos son perfiles especiales del tipo C de 60 mm x 38 mm x 0,5 mm, distanciados entre ejes de cada 0,6 m aproximadamente (detalle en Anexo) y de dos soleras (inferior y superior) de 61 mm x 20 mm x 0,5 mm. Esta estructuración esta forrada por cada una de sus caras por una placa de yeso cartón tipo estándar de 15 mm de espesor. Las placas están atornilladas a la estructura de acero con fijaciones cada 30 cm, aproximadamente. Tal configuración deja espacios libres en el interior del elemento, los cuales están llenos con lana de vidrio de densidad 14 kg/m³ en rollo libre de espesor de 50 mm. El espesor total de esta solución constructiva de Metalcon Tabique AislaCustic es de 90 mm. La terminación del tabique, por ambas caras, considera una junta invisible con huincha de papel micro perforado y masilla base de yeso.

Para determinar las magnitudes indicadas en este informe se utilizó la referencia normativa indicada en el acápite 1. El nivel de presión sonora de emisión se estableció en 103 dB(A) en banda ancha. El ruido de fondo medido resultó ser 37 dBA. Para el ensayo se generó ruido rosa.



I. N° 384.950


3.- RESULTADOS

3.1 Índice de Reducción Acústica Aparente Ponderado, R'w: Se determinó que el Índice de Reducción Acústica Aparente Ponderado del elemento ensayado es 45 dB. Su ponderación en dBA, R'A es 43 dBA.

3.2 Índice de Reducción Acústica Aparente, R': Los resultados para el análisis en tercio de octava se muestran en la Tabla 1 y Gráfico 1.

Tabla 1 y Gráfico 1. Índice de Reducción Acústica Aparente en bandas de 1/3 de octava.

Frecuencia Central, [Hz]	R' [dB]
100	23,9
125	23,5
160	26,6
200	32,6
250	38,0
315	42,3
400	43,0
500	46,0
630	49,6
800	50,2
1000	50,5
1250	48,6
1600	49,5
2000	46,2
2500	42,6
3150	45,3



Nota: Los resultados obtenidos no avalan producciones (lotes de producción o lotes de inspección) pasadas, presentes o futuras y son aplicables solamente al tabique ensayado.

Claudio Poo B.
 Jefe Unidad de Acústica
 Sección Edificación y Habitabilidad



Miguel Bustamante S.
 Jefe Sección
 Edificación y Habitabilidad


Santiago, 22 de Marzo de 2006.



I. N° 384.950

Anexo

Perfil "Montante Acústico Normal" y Solera Canal Normal de CINTAC S.A.



ESPECIFICACIÓN METAL TABIQUE AISLACUSTIC	DIMENSIONES			
	A	B	P	e
	mm	mm	mm	mm
Montante Acústico Normal	60	38	6	0,5
Canal Normal	61	20		0,5